

FAUCHEUSE - BROYEUSE

RL206



CARACTERISTIQUES

- Relevage hauteur de coupe centralisé au guidon
- Guidon démontable et repliable.
- 2 choix de vitesses d'avancement.
- Tourne à 360° grâce à ses cliquets effet différentiel
- Roue avant pivotante blocable.
- Livraison avec endaineur et jupe avant (démontables)
- Ejection latérale.
- Poignée de sécurité de type homme-mort.
- Roues arrières diamètre 425 mm.
- 3 choix de motorisation.

Surface conseillée	2000 m2 maxi
Largeur de travail	53 cm
Vitesses	2 vitesses
Hauteur de coupe	3
Roues	Arrières diam 425 mm
Poids	55 kg
Dimension (carton)	120 x 60 x 55 cm

Motorisation	HONDA GCV190 ou BS 675 SERIES ou RL170
Cylindrée	190 cm3 / 190 cm3 / 173 cm3
Puissance nette *	3.8 KW à 3600tr/min ou 2.6 KW à 3000tr/min ou 3.2 KW à 3200tr/min

*La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAEJ1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

